



## Технические характеристики:

Сигнал:

GPS L1/L2/L2C/L5  
 GLONASS L1/L2/L3  
 GALILEO E1/E2/E5ab/E6  
 BEIDOU B1/B2/B3  
 WAAS L1/L5, EGNOS, MSAS,  
 GAGAN  
 QZSS L1/L2/L2C/L5/LEX  
 1100~1700 МГц

Диапазон рабочих частот:

## Электрические характеристики

Количество делений: 1/4  
 Вносимые потери, свыше 6,0 дБ,  
 не более: 1,2 дБ  
 КСВН входа/выходов: 1,5/1,4  
 Развязка выходов, не менее: 20 дБ  
 Максимальная подводимая  
 мощность сигнала, не более: 0,5 Вт  
 Импеданс: 50 Ом

Диапазон рабочих температур: -45°C ~ +85°C

Масса:  
 N-тип - 280 г  
 TNC - 250 г

Разъем: N-тип или TNC

Пылевлагозащита: IP54, при установленных на  
 все разъемы герметичных  
 ответных частей.

**Сплиттер GNSS ДМ 1x4**  
**ЛРСГ.468513.001**

**ГНСС**  
**аксессуары**  
[www.gnssaccessory.ru](http://www.gnssaccessory.ru)